# Real Time System Anvil Set / New Development 2008
# リアルタイム実測値器差点検用アンビル付テストハンマー

## 世界レベルのコンクリートテストハンマー

### ■コンクリートテストハンマー（アンビル付）　NS−Ⅲ
Concrete Hammer
STANDARD/NS−Ⅲ

**¥107,000**
（税込￥112,350）

仕　様
型式　NS−Ⅲ
表示システム　指針読取式
衝撃力　2.207Nm
強度測定範囲　10〜70N/mm²
全重量　4.0kg
付属品　1kgアンビル、砥石、チョーク、取扱説明書

特　長
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。

### ■コンクリートテストハンマー（アンビル付）　NSR−Ⅲ
Concrete Hammer
RECORDING/NSR−Ⅲ

**¥193,000**
（税込￥202,650）

仕　様
型式　NSR−Ⅲグレード
表示システム　自動記録式
衝撃力　2.207Nm
強度測定範囲　10〜70N/mm²
全重量　4.3kg
付属品　1kgアンビル、記録紙2巻、砥石、チョーク、取扱説明書

特　長
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。

## 世界レベルの岩盤用ロックハンマー
〔岩盤耐圧強度測定／岩種判定〕

### ■ロックハンマー（アンビル付）　GS−Ⅲ
Rock Hammer STANDARD/GS−Ⅲ

**¥122,000**
（税込￥128,100）

仕　様
型式　GS−Ⅲ
表示システム　指針読取式
衝撃力　2.207Nm
強度測定範囲　5.0〜496N/mm²
全重量　4.0kg
付属品　1kgアンビル、砥石、チョーク、取扱説明書

特　長
超小型・超軽量のアンビルをロックハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。

### ■ロックハンマー（アンビル付）　GSR−Ⅲ
Rock Hammer RECORDING/GSR−Ⅲ

**¥220,000**
（税込￥231,000）

仕　様
型式　GSR−Ⅲ
表示システム　自動記録式
衝撃力　2.207Nm
強度測定範囲　5.0〜496N/mm²
全重量　4.3kg
付属品　1kgアンビル、記録紙2巻、砥石、チョーク、取扱説明書

特　長
超小型・超軽量のアンビルをロックハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。

## 分解・校正・検定の基準［器差解消対応］
## accurate reproduction for service station

### インパクトスプリング88m/m設定／基準値の確定〔アンビル検定〕

**Point（1）**　サービスステーションによる「分解・校正・検定」時には、インパクトスプリング88m/m設定（左写真）が前提になります。この対応を省略・無視したテストハンマーアンビル値“R”は、本来「検証不能」であり校正証明は成り立ちません。

**Point（2）**　テストハンマー／アンビルのISO対応には、検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系表が必要です。ベーシックアンビル（原器）からの対応値が前提となりますので、当社CTCセンター又は同等のサービスステーションにご用命下さい。

**Point（3）**　アンビル出荷時の精度保証値と実際の表示基準値が乖離している例が、特に古いアンビルで見受けられます。当社のCTCセンターによる厳密な再検査〔検証〕をおすすめ致します。

Standards:ASTM C805 / BS 1881, Part 202 / DIN 1048, Part 2 / UNE 83.307 / ISO / DIS 8045 / JIS A 1155　★Patents Pending


SANYO TESTING MACHINES CO.,LTD.
1-52-10 KYOJIMA SUMIDA-KU TOKYO 〒131-0046 JAPAN
Sanyo 三澤試驗機工業株式會社
東京都墨田区京島1丁目52番10号
TEL 03(3619)1711
FAX 03(3619)1776
URL:http:www.sanyo-ctc.jp/


●掲載製品の仕様及び価格は、2009年1月現在のものです。諸般の事情により、予告なく変更を行うこともありますので、予めご了承ください。

# CALIBRATION CERTIFICATE/TESTING ANVIL
# 検証／検定／校正／点検／ISO／JIS対応

国土交通省通達（国官技第61号）対応

New Certificate system
高・低2段階検定

コンクリートハンマー／ロックハンマー対応アンビルの全シリーズ／2009

NON-DESTRUCTIVE TESTING INSTRUMENT
Sanyo
TEST HAMMER / SYSTEM
TOKYO JAPAN

New development 2009
OUR IDENTITY

## Traceability Certificate Concrete Hammer / Anvil
### コンクリートハンマー／アンビルのトレーサビリティ［基準値"R"］の確保

**校正証／トレーサビリティ［ISO対応］の明確化・基準値の検証プロセス**

Securing the measurement standard

ベーシックアンビル［原器］

マスターアンビル
［高・低　2段階検定］

## Traceability Certificate Rock Hammer / Anvil
### ロックハンマー／ロックアンビルのトレーサビリティ［基準値"R"］の確保

**校正証／トレーサビリティ［ISO対応］の明確化・基準値の検証プロセス**

Securing the measurement standard

ベーシックアンビル［原器］

マスターアンビル
［高・低　2段階検定］

## Concrete Hammer NS / N / NSR / NR
### コンクリートハンマーの器差検定／アンビルの選択基準

**国土交通省官房通達（国管技第61号）対応**

マスターローアンビルLA
〔低基準値（実測値）検定・点検〕

（税込¥92,400）¥88,000

●型式（Model）LA
●標準基準値（"R"）43R
●自重（Weight）12.6Kg
〔JIS A 1155　準拠品〕

高・低二段階検定

マスターアンビルCA
〔高基準値検定・点検〕

（税込¥81,900）¥78,000

●型式（Model）CA
●基準値（"R"）80R
●自重（Weight）12.6Kg
〔JIS A 1155　準拠品〕

システムアンビルCA−Ⅲ
（実測値点検）

¥28,000
（税込¥29,400）

●型式（Model）CA−Ⅲ
●標準基準値（"R"）43R
●自重（Weight）1.0Kg

システムアンビルCA−2
（点検）

¥30,000
（税込¥31,500）

●型式（Model）CA−2
●標準基準値（"R"）62R
●自重（Weight）2.2Kg

システムアンビルS−CA
（点検）
（税込¥60,900）¥58,000

●型式（Model）S−CA
●標準基準値（"R"）74R
●自重（Weight）4.9Kg

## 新しい選択肢の提供
### Concrete / Rock Hybrid Anvil
### コンクリート／ロック複合アンビル

★★★★日本製CR［ハイブリッド］★★★★

ポイント（A）　コンクリートアンビルCA型とロックアンビルRA型を一体化したハイブリッド型独自商品で、機能／性能は同一〔校正証対応〕です。

ポイント（B）　使用目的〔コンクリートハンマー／ロックハンマー〕に応じて、ガイドを交換します。「テーパーガイド方式／初めての方も安心打撃」が特徴です。

ポイント（C）　交換は、誰にでも出来る簡単なネジ込み方式で本体はCA／RAと共通です。〔12.6Kg〕

ハイブリッドCR

¥105,000
（税込¥110,250）

・型式（Model）CR
・基準値（"R"）80R（コンクリートハンマー用）
　84R（ロックハンマー用）
・自重（Weight）12.6Kg
〔JIS A 1155　準拠品(コンクリートハンマー用)〕

万能備品／Service Station for every test hammer

## Rock Hammer GS / K / GSR / KS
### ロックハンマーの器差検定／ロックアンビルの選択基準

マスターアンビルRA
〔高基準値検定・点検〕

（税込¥92,400）¥88,000

●型式（Model）RA
●基準値（"R"）84R
●自重（Weight）12.6Kg

高・低二段階検定

マスターローアンビルRL
〔低基準値（実測値）検定・点検〕

（税込¥96,600）¥92,000

●型式（Model）RL
●標準基準値（"R"）33R
●自重（Weight）12.6Kg

システムアンビルS−RA
（点検）
（税込¥65,100）¥62,000

●型式（Model）S−RA
●標準基準値（"R"）75R
●自重（Weight）4.9Kg

システムアンビルRA−2
（点検）

¥32,000
（税込¥33,600）

●型式（Model）RA−2
●標準基準値（"R"）58R
●自重（Weight）2.2Kg

システムアンビルRA−Ⅲ
（実測値点検）

¥30,000
（税込¥31,500）

●型式（Model）RA−Ⅲ
●標準基準値（"R"）33R
●自重（Weight）1.0Kg